

ErisStation™ SIP Conference Phone with Four Wireless Mics

Orbitlink 無線技術™ 配以2個內置收音麥克風及4個DECT無線收音麥克風

VCS754A

從公司會議室至小型家居辦公室，VTech ErisStation會議電話，確保你的會議通話保持暢順無阻、話音清晰及易於管理。選擇適合你的業務電話：ErisStation會議電話設SIP端口，配以4個無線收音麥克風，及USB連接電腦揚聲器，讓你享受猶如面對面交談的高質會議通話。



ErisStation SIP Conference Phone

中央及全雙工會議電話機

與會者可同時收聽及講話，就如同與對方在現場會議一樣

使用上Orbitlink無線技術的DECT無線收音麥克風

與會者能輕鬆使用便攜無線收音麥克風無須固定坐在會議桌旁

每個無線收音麥克風-通話時間長達7小時

多達7個小時的通話時間，充一次電後無懼會議超時

每個無線收音麥克風-待機時間長達70小時

高達70小時的待機時間，無須擔心會議期間電量不足

無線收音麥克風-充電托座置於主機上

具備磁頭的充電托座，方便把所有無線收音麥克風都集中放回主機上，準備下次使用

適用於小型和中型的房間

包括1個會議電話主機，2個固定的收音麥克風和4個DECT無線收音麥克風，ErisStation是大多數會議室的一個靈活解決方案

設定

需連接到有SIP服務的網絡上使用
可經USB連接至PC，作為免提電話

優化及情境

快速適應反饋控制和自動增益控制
注入舒適噪聲和Eco模式（在通話模式時）

螢幕指示燈和電源關閉

日期和時間：2行背光顯示屏
閃爍LED：無線收音麥克風電池低電壓指示
紅色靜音指示燈：在會議電話主機及無線收音麥克風的LED顯示
當會議電話主機關閉時，無線收音麥克風亦會自動關閉電源

電話簿鈴聲和撥號功能

首字母搜查電話簿功能
可輸入200個姓名/號碼的電話簿
多達200個通話記錄
10個普通/旋律鈴聲；9級鈴聲音量
10個快速撥號功能
能帶編輯的預先撥號功能
重撥/最後號碼重撥

保固：兩年

ErisStation SIP Conference Phone 規格

顏色: 金屬烟灰色	產品重量: 1.76公斤
產品尺寸(WxDxH): 273mm x 342mm x 67.1mm	總重量: 2.51公斤
外盒尺寸 (WxDxH): 314mm x 395mm x 110mm	

Wireless Mic 規格

顏色: 金屬烟灰色	產品重量: 0.046公斤
產品尺寸(WxDxH): 46.2mm x 69.5mm x 24.09mm	

產品.重量.尺寸

- 顏色: 金屬煙灰色
- 外箱尺寸 : 314 x 395 x 110 (mm)
- 主機尺寸 : 273 x 342 x 67.1 (mm)
- 主機重量 : 1.76 (kg)
- 無線麥克風尺寸 : 46.2 x 69.5 x 24.09 (mm)
- 無線麥克風重量 : 0.046 (kg)

產品規格

- 會議電話本體由一條單一線路整合電源及SIP電話線對外連接
- 包括2個固定麥克風和4個DECT 6.0無線麥克風
- 底座內置無線麥克風充電底座
- 具備全雙工聲音處理技術
- 麥克風具備混音器功能及動態噪音消除功能
- 一個Ethernet 10/100 BASE-T網路接孔
- 支援1個RJ45標準SIP介面
- 話機可提供三方會議通話功能

系統支援

- 系統符合通信規範
FCC Part 15 Class B、
VCCI Class B、
CISPR22 Class B、
EN55022 Class B、
AS/NZS CISPR22 Class B、
EN22024
- 系統音訊處理支援音頻編解碼格式:
G.711 (A-law and μ -law)、
G.729a (Annex A, B)、
G.722、
Siren14等
- 系統接收頻率250 - 22000 HZ
- 支援來電顯示標準:
Bellcore Type I、ETSI、DTMF、British Telecom等
- 支援802.3af PoE供電功能
- 支援HTTP網頁瀏覽器設置及FTP/TFTP/HTTP模式升級程式
- 支援靜態路由NAT
- 具RTCP的支援(RFC 1889)

面板和指示燈

- 158 x 57 pixels (w x h) LCD背光螢幕
- 3個LED指示燈, 使用者並可依燈號顯示辨別電話會議進行中、來電警示、系統處於靜音狀態等情況
- 3個軟體鍵控制LCD面板
- 軟體鍵可自訂功能撥至多點會議控制系統
- 標準音頻電話撥號12鍵鍵盤
- 具備管理者密碼保護設定

音量和通話

- 獨立靜音鍵及音量調節
- 智慧型接收麥克風會自動選擇最近的speaker
- 收音範圍360度且收音距離在4公尺以上
- 系統音量在距離0.5米外最高不超過94分貝

其他

- 具事件記錄、硬件診斷功能、本地撥號規則和狀態和統計
- 具備IP地址配置:DHCP動態和靜態 IP
- 與 SNTP服務器的時間同步
- 符合NCC電信終端設備審定證明

撥號和電話簿

- 電話簿及快速撥號設定
- 電話簿達200筆
- 音訊處理功能及撥號按鍵
- 使用者可自訂多組鈴聲